

Serie iR1020 (A4)

iR1020, iR1024A, iR1024F,
iR1024i, iR1024iF.

Serie imageRUNNER 2500 (A3)

imageRUNNER 2520/i, 2525/i,
2530/i, 2535/i, 2545/i.

you can

Stampanti multifunzione
compatte in bianco e nero
per gruppi di lavoro di
medio-piccole dimensioni.



imageRUNNER

Canon

Bianco e nero per un effetto sorprendente.

Grande impatto e dimensioni ridotte.

Con un piccolo sforzo, le vostre comunicazioni aziendali potranno finalmente avere un grande effetto. I dispositivi delle serie Canon iR1020/1024 e imageRUNNER 2500 riuniscono le potenzialità di più periferiche in un'unica unità multifunzione dal minimo ingombro, consentendovi di eseguire stampe, scansioni e copie di alta qualità e con la massima affidabilità.

Massima produttività.

I dispositivi delle serie Canon iR1020/1024 e imageRUNNER 2500 combinano l'elevata produttività delle funzioni di stampa, copiatura, scansione e invio* con un costo di possesso realmente contenuto.

Questa gamma di stampanti multifunzione, ideale per i singoli utenti, le piccole aziende e i gruppi di lavoro più esigenti, consente di gestire le comuni attività di copiatura e stampa in bianco e nero, scansione a colori e invio* diretto dei documenti via e-mail e in rete. Grazie ai tempi di riscaldamento ridotti, all'elevata efficienza energetica e alla funzione di stampa automatica in fronte-retro, i dispositivi iR1020/1024 e imageRUNNER 2500 vi consentiranno di risparmiare tempo, denaro ed energia.

Potenziare la vostra produttività con Colour i-Send*.

Colour i-Send incrementa la produttività e migliora i processi aziendali consentendo agli utenti di acquisire i documenti a colori e di inviarli in modo rapido ed efficiente direttamente ad una serie di destinazioni, che includono le cartelle in rete, server FTP e indirizzi e-mail.

Perché utilizzare Colour i-Send?

- Risparmio di tempo: invio a più destinazioni con una sola operazione
- Qualità superiore: la possibilità di inviare i documenti a colori segna un progresso rispetto alla comunicazione tradizionale in bianco e nero
- Maggiore versatilità grazie alla possibilità di inviare direttamente via e-mail i documenti acquisiti
- Velocità e affidabilità: utilizzo delle rete per l'invio di documenti
- Risparmio conseguito eliminando i costi di spedizione ed il traffico telefonico della linea Fax tradizionale
- Trasmissione diretta via e-mail, con recupero automatico degli indirizzi da Active Directory**

* L'invio dei documenti con isend è disponibile solo sui modelli indicati

** Disponibile solo sulla serie imageRUNNER 2500

Incrementare la produttività riducendo l'attesa.

Produzione di stampe e copie a una velocità di 45ppm[†], con un tempo di uscita prima copia di 3,9 secondi^{††} e un'eccellente rapidità di risposta, anche dal modo sleep.

Tutta l'affidabilità e la tranquillità del marchio Canon.

Mentre queste stampanti multifunzione in bianco e nero garantiscono un funzionamento affidabile e una qualità costante, i flessibili contratti di manutenzione e supporto assicurano alla vostra azienda i più elevati livelli prestazionali.

L'eccellente servizio di assistenza Canon vi consente di godere della massima tranquillità, mettendo a vostra disposizione l'installazione da parte di personale esperto, corsi di formazione e assistenza in loco, definiti sulla base di Service Level Agreements (SLA) predeterminati. I contratti a costo pagina vi permettono inoltre di pagare solo ciò che stampate, aiutandovi a controllare meglio le spese.

In alternativa, potete optare per il nostro Easy Service Plan che include installazione, assistenza in loco e canone fisso di manutenzione. Ovunque acquistate la vostra stampante compatta in bianco e nero Canon, potrete usufruire del servizio che meglio risponde alle specifiche esigenze del vostro business.

[†] imageRUNNER 2545/i

^{††} Modelli imageRUNNER 2535/i, 2545/i



Software e soluzioni aggiuntive.

	Serie iR1020/1024	Serie imageRUNNER 2500
e-Maintenance Ottimizzare il tempo di corretto funzionamento con: Lettura automatica dei contatori, Diagnostica remota, Gestione dei materiali di consumo e Monitoraggio dei carichi di lavoro del dispositivo	✓ ¹	✓
iW Management Console (iWMC) Per gestire, monitorare e controllare più periferiche connesse alla rete da un'unica postazione di lavoro	✓	✓
uniFLOW Output Manager Contabilità, job ticketing, stampa sicura e gestione del flusso di lavoro racchiuse in un unico pacchetto	✓ ²	✓ ²

¹ iR1020, iR1024A, iR1024F richiedono l'interfaccia di rete & PCL opzionale

² Richiede l'opzione MIND

Serie Canon iR1020/1024 – Produttività A4 compatta.

Collocati comodamente sulla vostra scrivania, i sistemi Canon iR1020/24 vi aiuteranno a stampare, copiare e acquisire documenti a colori.

Prezzo contenuto, stampa A4 di alta qualità.

Rapidità, efficienza, produttività.

Le stampanti Canon iR1020/24 soddisfano le specifiche esigenze delle piccole aziende o dei gruppi di lavoro, alla ricerca di un sistema multifunzione compatto ed economico. Questi modelli consentono di stampare 20-24 pagine al minuto e di scansionare e inviare* le informazioni direttamente dalla periferica in una grande varietà di formati. La capacità carta massima di 1.100** fogli riduce al minimo le interruzioni per rifornire i cassettei.

Ingombro ridotto.

Il vantaggio di un sistema multifunzione consiste nel concentrare in un unico dispositivo compatto tutte le funzioni di diverse periferiche, liberando così spazio prezioso in ufficio.

Risparmio di energia e di carta.

In linea con la politica Canon di riduzione dell'impatto ambientale, questi modelli si predispongono automaticamente in modalità sleep quando non vengono utilizzati, per riattivarsi in pochi secondi all'occorrenza.

Consumo energetico in modalità sleep: solo 5W.

La funzione di stampa in fronte-retro, disponibile di serie, consente di risparmiare carta e denaro.



iR1020

- Stampa/copia fino a 20ppm
- Comodamente collocabile sulla scrivania
- Scansione di documenti a colori



iR1024A

- Stampa/copia fino a 24ppm
- Alimentatore automatico di documenti fronte-retro (DADF)
- Scansione di documenti a colori



iR1024F

- Stampa/copia/fax fino a 24ppm
- DADF
- Modem integrato per la rapida trasmissione di fax
- Memorizzazione di max. 200 numeri di fax
- Scansione di documenti a colori

* i-Send standard per iR1024i & iR1024iF

** Incluso il cassetto carta opzionale

		Copia	Stampa	DADF	Fax	Scansione	Rete	i-Send
iR1020	20ppm	•	•			•	○	
iR1024A	24ppm	•	•	•		•	○	
iR1024F	24ppm	•	•	•	•	•	○	
iR1024i	24ppm	•	•	•		•	•	•
iR1024iF	24ppm	•	•	•	•	•	•	•

• Standard ○ Opzionale



Perché acquistare i consumabili originali Canon?

Solo i consumabili originali Canon possono garantire la migliore qualità di stampa e il perfetto funzionamento della periferica.



Toner C-EXV18

Le comunicazioni aziendali in bianco e nero non hanno mai avuto aspetto migliore, soprattutto usando il nostro toner originale.



iR1024i

- Stampa/copia/scansione/invio fino a 24ppm
- DADF
- Scansione di documenti a colori
- Invio diretto dei documenti acquisiti ai destinatari tramite e-mail
- Stampa PCL



Questo modello non include di serie il cassetto aggiuntivo

iR1024iF

- Stampa/copia/scansione/fax/invio fino a 24ppm
- DADF
- Scansione di documenti a colori
- Invio diretto dei documenti acquisiti ai destinatari tramite e-mail
- Stampa PCL

Un unico sistema multifunzione di facile utilizzo potenzia la produttività del gruppo di lavoro.

Serie imageRUNNER 2500

- Facile da utilizzare con display touch screen di alta qualità
- Stampa, scansione, copia e invio* direttamente a cartelle di rete o destinazioni e-mail
- Elevata velocità di risposta: rapido ripristino dal modo sleep e tempo di uscita prima copia di 3,9 secondi**
- Costi contenuti
- Ideale per i gruppi di lavoro più impegnati: capacità carta massima fino a 2.300 fogli
- Risparmio di energia e di carta: consumo di soli 1,5 watt nel modo sleep. Stampa automatica in fronte-retro di serie
- Perfetta integrazione con i sistemi in uso, grazie al supporto PCL (standard sulle versioni i) e PS (opzionale)
- Pratico finitore interno con pinzatura opzionale
- Controllo e gestione a distanza tramite iWMC

Semplice e versatile.

Tutti i modelli si distinguono per la facilità di utilizzo garantita dal display touch screen da 14,47 cm e dal menu intuitivo. L'invio dei documenti acquisiti* tramite e-mail è rapido e semplice, con recupero automatico degli indirizzi da Active Directory. Il formato PDF ad alta compressione rappresenta la soluzione perfetta per la trasmissione via e-mail e la facile condivisione dei documenti digitali.

Velocità e capacità.

Massima efficienza garantita da una velocità di stampa di 45ppm** e dall'eccellente produttività del multifunzione, in grado di realizzare senza alcun problema anche i lavori più voluminosi. Il design compatto e robusto e la capacità carta massima di 2.300 fogli, rendono queste stampanti in bianco e nero perfette per i gruppi di lavoro particolarmente impegnati.

Facile gestione.

Tutti i modelli di questa serie possono essere facilmente collegati alla rete aziendale in modo da potersi interfacciare con la soluzione iWMC, che consente di gestire e monitorare tutte le periferiche da un'unica postazione. La funzione ID Dipartimentali impedisce gli accessi non autorizzati al dispositivo multifunzione e aiuta a monitorare e controllare i costi di stampa.

Maggiore praticità.

La funzione di Scansione su USB* consente di acquisire i documenti e di memorizzarli direttamente su memory stick, senza utilizzare il PC. Il finitore interno opzionale con funzione di pinzatura contribuisce a farvi risparmiare tempo e ad incrementare la produttività.

Basso impatto ambientale.

Eccellente efficienza energetica: questi modelli consumano solo 1,5 watt nel modo sleep, mentre la tecnologia Fusing on Demand di Canon assicura un'eccezionale velocità di risposta, anche dal modo sleep. **Consumo energetico in modalità sleep: solo 1,5W.**



* Di serie sui modelli i, opzionale sugli altri modelli
** Modelli imageRUNNER 2545/i

Serie Canon imageRUNNER 2500 – trasmettete i vostri messaggi con stile.

La serie Canon imageRUNNER 2500 include 10 modelli con velocità e configurazioni diverse, per soddisfare le esigenze dei gruppi di lavoro di medio-piccole dimensioni. Dalla rapida stampa in bianco e nero alla trasmissione digitale avanzata, tutto può essere gestito da un unico dispositivo.

	imageRUNNER non imodels					imageRUNNER imodels				
	2520	2525	2530	2535	2545	2520i	2525i	2530i	2535i	2545i
Velocità ppm/cpm	20	25	30	35	45	20	25	30	35	45
Capacità carta di serie	250	2 x 550	2 x 550	2 x 550	2 x 550	250	2 x 550	2 x 550	2 x 550	2 x 550
Rete	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Copia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Scansione in Rete	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stampa (UFR II-LT)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PCL	o	o	o	o	o	•	•	•	•	•
DADF	o	o	o	o	o	•	•	•	•	•
i-Send	o	o	o	o	o	•	•	•	•	•
Scansione su USB	o	o	o	o	o	•	•	•	•	•
Emulazione PostScript	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fax	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Capacità carta max.	2,000	2,300	2,300	2,300	2,300	2,000	2,300	2,300	2,300	2,300
Finisher interno	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

• Standard o Opzionale



Toner

Le comunicazioni aziendali in bianco e nero non hanno mai avuto aspetto migliore, soprattutto usando i nostri toner originali – C-EXV33 per imageRUNNER 2520/i, 2525/i, 2530/i, e C-EXV32 per imageRUNNER 2535/i e 2545/i.

Specifiche: Serie iR1020/iR1024

Formato massimo originale	Tipo Da tavolo
Formato copie	A4
Risoluzione	Cassetto: A4, Bypass: A5 - A4, Buste Copia: 600dpi x 600dpi
Velocità di copia/stampa	Stampa: 1200dpi equivalente x 600dpi (PCL, UFRII LT) 256 gradazioni A4: 20cpm (iR1020), 24cpm (iR1024A/24F/24i/24iF) Da Bypass 23ppm (iR1024A/24F/24i/24iF)
Ingrandimento	Zoom: 50-200%, Fisso: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
Tempo uscita prima copia	8,0 sec. o inferiore (iR1020), 12,0 sec. o inferiore (iR1024A/24F/24i/24iF)
Tempo di riscaldamento	Inferiore a 16 sec. per iR1020/24A/24F, inferiore a 19 sec. per iR1024i/24iF
Ciclo di copiatura/stampa	Da 1 a 99 fogli (Standard per tutti i modelli) Automatico a ciclo continuo
Fronte-retro	Cassetto: da 64 a 90g/m ² , Bypass: da 56 a 128g/m ²
Grammatura carta	Fronte-retro: da 64 a 80g/m ²
Cassetto	A4
Capacità carta	500 fogli x 1 cassetto, Bypass: 100 fogli
Standard	500 fogli x 1 cassetto, Capacità totale carta max.: 1.100 fogli
Opzionale	Processore Canon Custom, 192MHz
CPU	128MB (iR1020/24A/24F), 256MB (iR1024i/24iF)
Memoria	
Interfaccia	iR1020/24A/24F USB2.0, Ethernet (100Base-TX/10Base-T) opzionale iR1024i/IF Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
Alimentazione elettrica	220V AC - 240V AC ±10% (50/60Hz)
Potenza assorbita	(W) 1023W max.
Dimensioni (L x P x A)	520 x 457 x 378mm (iR1020) 520 x 457 x 453mm (iR1024A/24F/24i/24iF)
Peso	Ca. 22,0 kg (iR1020) Ca. 24,1 kg (iR1024A/24F/24i/24iF)
FUNZIONE DI INVIO¹	
Velocità di scansione con DADF	B/N: 20ipm A4 300dpi, Colore: 6ipm A4 300dpi

Risoluzione di scansione	B/N: Fino a 600 x 600dpi, Colore: Fino a 300 x 300dpi 300dpi (PDF ad alta compressione)
Destinazioni	E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB,FTP), iWDM Gateway
Rubrica	Locale (max. 200)
Formato file	TIFF, JPEG, PDF, PDF ad alta compressione
FUNZIONE DI STAMPA	
PDL	UFRII LT (Standard per iR1020/24A/24F/24i/24iF), PCL 5e/6 (Standard per iR1024i/24iF)
Risoluzione	1200dpi equivalente x 600dpi (PCL, UFRII LT)
Memoria	128MB (iR1020/24A/24F), 256MB (iR1024i/24iF)
CPU	Processore Canon Custom, 192MHz (utilizza la CPU dell'unità principale)
Font PCL	Roman 113 (Font Barcode inclusi)
Sistemi operativi supportati	PCL: Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista UFRII: Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista/ Mac OS X 10.2.8 o versione successiva
Interfaccia	iR1020/24A/24F USB2.0, Ethernet (100Base-TX/10Base-T) opzionale, iR1024i/IF Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
Alimentazione elettrica	220V AC - 240V AC ±10% (50/60Hz)
Protocollo di rete	TCP/IP (LPD/RAW/Port 9100)
DADF²	
Formato carta	A4R, A5R, A5
Grammatura carta	Da 50g/m ² a 105g/m ²
Velocità di scansione documenti (max.)	Da A5R a A4: 50 fogli (80g/m ²) Copia iR1024A/1024F/1024i/1024iF: A4 20ipm
	Scansione B/N: 20ipm A4 300dpi, Colore: 6ipm A4 300dpi
ALTRI ACCESSORI	iR1020/24 Plain Pedestal, Cassette Feeding Module N2, Cassette AD1, Card Reader-E1, Card Reader Attachment D2, NW IF ADAPTOR IN-E11 (Standard per iR1024i/24iF), PCL PRINT KIT-AB1 (Standard per iR1024i/24iF)

¹ Standard solo per iR1024i/24iF ² Standard per iR1024A/24F/24i/24iF

Specifiche: Serie imageRUNNER 2500

Formato massimo originale	Tipo Da tavolo
Formato copie	A3
Velocità di copia/stampa (B/N)	Cassetto: A5R - A3 Bypass: A5R - A3, Buste A4: 2545i/2545: 45ppm, 2535i/2535: 35ppm, 2530i/2530: 30ppm, 2525i/2525: 25ppm, 2520i/2520: 20ppm A3: 2545i/2545/2535i/2535: 22ppm, 2530i/2530/2525i/2525/2520i/2520: 15ppm
Ingrandimento	Zoom: 25-400%, Fisso: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Tempo uscita prima copia	3,9 sec: 2545/35, 5,4 sec: 2530/25, 6,4 sec: 2520
Tempo di riscaldamento	30 secondi
Ciclo di copiatura/stampa	Da 1 a 999 fogli
Fronte-retro	Standard
Capacità carta	Standard: 2 cassette x 550 fogli (80g/m ²), (1 cassetto x 250 fogli per imageRUNNER 2520i/2520) Cassetto 1: 550 fogli (80g/m ²), (250 fogli per 2520i/2520) Cassetto 2: 550 fogli solo per 2525i, 2530i, 2535i, 2545i Bypass: 100 fogli (A4, A4R, A5), 50 fogli (A3) Opzionale: 550 fogli x 2 cassette, 550 fogli x 1 cassetto solo per imageRUNNER 2520/2520i Capacità totale: 2.300 fogli (2.000 fogli per 2520i/2520) Processore Canon Custom, 400MHz 512MB (modelli i), 256MB (modelli non i)
Interfaccia	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB Host I/F 2.0, USB Device 1.0
Alimentazione elettrica	220-240V AC, 50/60Hz, 4,2A (modello 45/35ppm), 220-240V AC, 50/60Hz, 3,3A (modello 30/25/20ppm)
Potenza assorbita	1,827kW (modello 45/35ppm), 1,345kW (30/25ppm), 1,542kW (modello 20ppm)
Dimensioni (L x P x A)	2545i/2545/2535i/2535: 565 x 680 x 806mm, 565 x 689 x 907mm (con DADF), 2530i/2530/2525i/2525: 565 x 680 x 806mm, 565 x 689 x 896mm (con DADF), 2520i/2520: 565 x 680 x 681mm, 565 x 689 x 771mm (con DADF)
Peso	2545i/2535i: Ca. 78,4 kg, 2545/2535: Ca. 70,5 kg 2530i/2525i: Ca. 77,5 kg, 2530/2525: Ca. 68,0 kg 2520i: Ca. 56,0 kg, 2520: Ca. 50,5 kg
SPECIFICHE STAMPA	
PDL	UFRII-LT, PCL5e/6 (standard sui modelli i, opzionale sugli altri), emulazione PostScript livello 3 (opzionale)
Risoluzione	600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi (solo UFRII-LT)
CPU	Processore Canon Custom, 400MHz
Font	Font PS: Roman 136; Font PCL: Roman 93
Sistemi operativi supportati	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7, Mac OS X (10.4 o versione successiva), Linux
Interfaccia	Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Protocollo di rete	TCP/IP (LPD/Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, supporto IPv4/IPv6
Pull Scan	Driver di rete TWAIN
SPECIFICHE INVIO/CLR SEND KIT-Y1	
Velocità di scansione (A4, 300dpi, B/N / Colore)	(standard sui modelli i, opzionale sugli altri) 45/34ipm (modello 45/35ppm), 25/13ipm (modello 30/25/20ppm) 300dpi (PDF ad alta compressione)
Destinazioni	E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC/Server (SMB,FTP), iWDM, chiave memoria USB
Rubrica	Locale (Max. 500)
Formato file	TIFF, JPEG, PDF, PDF ad alta compressione, PDF passibile di ricerca (con Searchable PDF-C1 opzionale)

DADF-AA1	per imageRUNNER 2545/2535
Formato carta	A3, A4, A4R, A5, A5R
Grammatura carta	Originale solo fronte: da 42 a 128g/m ² , Originale fronte-retro: da 50 a 128g/m ²
Numero max. di originali	100 fogli (A4, A4R, A5, A5R: 80g/m ²), 50 fogli (A3: 80g/m ²)
Velocità di scansione documenti (max.)	Copia: 45ipm (A4, 600 x 600dpi) Scansione: 45/34ipm
Dimensioni (L x P x A)	565 x 540 x 137mm
Peso	Ca. 7,9 kg
DADF-AB1	per imageRUNNER 2530/2525/2520
Formato carta	A3, A4, A4R, A5, A5R
Grammatura carta	Originale solo fronte: da 37 a 128g/m ² , Originale fronte-retro: da 50 a 128g/m ²
Numero max. di originali	50 fogli (A4, A4R, A5, A5R: 80g/m ²), 25 fogli (A3: 80g/m ²)
Velocità di scansione documenti (max.)	Copia: 25ipm (A4, 600 x 600dpi: B/N) Scansione: 25/13ipm
Dimensioni (L x P x A)	565 x 544 x 126mm
Peso	Ca. 7,0 kg
CASSETTE UNIT-W1	per imageRUNNER 2520/i
Tipo	Cassetto regolabile a caricamento frontale
Formato carta	A3, A4, A4R, A5R, Formato personalizzato 139,7 - 297mm x 182 - 432mm
Capacità carta e Grammatura	550 fogli (80g/m ²) x 1 cassetto, da 64 a 90g/m ²
Dimensioni (L x P x A)	565 x 680 x 97mm
Peso	Ca. 12,8 kg
CST. FEEDING UNIT-AE1	per tutti i modelli
Tipo	2 cassette regolabili a caricamento frontale
Formato carta	A3, A4, A4R, A5R, Formato personalizzato 139,7 - 297mm x 182 - 432mm
Capacità carta e Formato carta	A3, A4, A4R, A5R, Formato personalizzato 139,7 - 297mm x 182 - 432mm
Dimensioni (L x P x A)	565 x 680 x 248mm
Peso	Ca. 24,0 kg
INNER FINISHER-B1	per tutti i modelli
Numero di vassoi	Un vassoio (secondo vassoio opzionale: INNER FIN ADD. TRAY-B1)
Capacità vassoio	A4-A5R: 1000 fogli, A3, A4R: 500 fogli
Posizione di pinzatura	Angolo, doppia
Capacità di pinzatura	A4: 50 fogli x 30 fascicoli, A4R/A3: 30 fogli x 15 fascicoli
Peso	Ca. 12,5 kg
INNER 2-WAY TRAY-G1	per tutti i modelli
Numero di vassoi	2 vassoi
Capacità vassoio	Vassoio A: 250 fogli (A4), 100 fogli (A3), Vassoio B: 100 fogli (A4), 50 fogli (A3)
Peso	Ca. 0,6 kg
ALTRI ACCESSORI	Platen Cover Type P, Platen Cover Type Q, Stamp Ink Cartridge-C1, ADF Access Handle-A1, PCL Printer Kit-AF1, PS Printer Kit-AF1, Barcode Printing Kit-B1, Super G3 Fax Board-AG1, FL Cassette-AJ1, FL Cassette-AK1, FL Cassette-AL1, Cassette Spacer-A1, Envelope Feeder Attachment-D1, imageRUNNER 2500 Plain Pedestal, 2-Way Unit-B1, Staple-J1, Document Tray-J1, Power Supply Unit-U1, Card Reader Attachment-D3, Canon Card Reader-E1, USB Application 3-Port Interface Kit-A1, CCVI I/F Cable-A1, C-EXV33 TONER BK (imageRUNNER 2520/i, 2525/i, 2530/i), C-EXV32 TONER BK (imageRUNNER 2535/i, 2545/i)

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. Il presente depliant e le specifiche sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. * e ® Tutti i nomi di società e/o prodotti sono marchi di fabbrica e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei relativi mercati e/o paesi.

Canon



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa
www.canon-europe.com

Italian Edition 0142W736
© Canon Europa 2009 (0210)

Canon Italia S.p.A.

Consumer Imaging Marketing
Via Milano, 8
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02/8248.1
Fax 02/8248 4600
www.canon.it

Assistenza clienti

Tel. 848 800 519